



Poznań, dnia 16.09.2022r.

TOWERLINK POLAND Sp. z o.o.

Przedstawiciel inwestora:

AXIANS Networks Poland Sp. z o.o.
Biuro Regionalne Poznań
ul. Hallera 6-8, 60-104 Poznań
tel. 502 229 871, 061 647 27 25
e-mail:@axians.com



STAROSTA WĄGROWIECKI
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w związku z ust. 6. Pkt. 1c Ustawy Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2020, poz. 1219)

Działając w imieniu inwestora tj. TOWERLINK POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-673 przy ul. Konstruktorskiej 4, na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w związku z ust. 6. Pkt. 1c Ustawy Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2020, poz. 1219) informuję o nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji BT33878 ŁEKNO zlokalizowanej w m. Łekno, dz. nr 10.

W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152 ust. 1, 5 i 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r, poz. 1219), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

Towerlink Poland Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;

9. Wielkość i rodzaj emisji:

sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 58749 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 9189,6 W

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879 wraz z zmianą wprowadzoną Dz. U. poz. 2390):

1. WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE	2. ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI PRACY INSTALACJI	3. WYS. ŚRÓD. EFEKTR. ANTEN [m] opt	4. EIRP [W]	5.1. AZYMUT [°]	5.2. ZAKRES KĄTÓW POCHYLENIA OSI GŁ. WIĄZEK PROMIENI. [°]
52°50'52,81"N 17°17'57,90"E	2100/900MHz	47,00	9127	50	3,5/3,5
52°50'52,81"N 17°17'57,90"E	2100/900MHz	47,00	9127	170	3,5/3,5
52°50'52,81"N 17°17'57,90"E	2100/900MHz	47,00	9127	290	3,5/3,5
52°50'52,81"N 17°17'57,90"E	1800MHz	47,00	5228	50	3,5
52°50'52,81"N 17°17'57,90"E	1800MHz	47,00	5228	110	7
52°50'52,81"N 17°17'57,90"E	1800MHz	47,00	5228	170	3,5
52°50'52,81"N 17°17'57,90"E	1800MHz	47,00	5228	230	7
52°50'52,81"N 17°17'57,90"E	1800MHz	47,00	5228	290	3,5
52°50'52,81"N 17°17'57,90"E	1800MHz	47,00	5228	350	7
52°50'52,81"N 17°17'57,90"E	23GHz	49,0	1479,1	66	0
52°50'52,81"N 17°17'57,90"E	18GHz	50,0	631,0	231	0
52°50'52,81"N 17°17'57,90"E	80GHz	50,0	7079,5	231	0

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej inwestycji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 Ustawy Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2020, poz. 1219).

Jednocześnie informuję, iż analizowane przedsięwzięcie nadal nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko biorąc pod uwagę, iż w osi głównych wiązek promieniowania anten sektorowych w odległościach podanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności.

Z poważaniem

W załączeniu przesyłam:

1. Pełnomocnictwo.
2. Potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z wynikami pomiarów.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



MOBI-TELEKOM

Obsługa Inwestycji Telekomunikacyjnych

MOBI-TELEKOM LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodległości 799A, 81-810 Sopot

Tel. +48 58 765 13 13, e-mail: biuro@mobi-telekom.pl



AB 1198

SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

LBMT/184/08/22/PEM/OS

OBIEKT	Instalacja radiokomunikacyjna
NR / NAZWA STACJI	BT33878 ŁEKNO
ADRES STACJI	dz. nr 10, ul. Polna, Łekno
GMINA	Wągrowiec
POWIAT	wągrowiecki
WOJEWÓDZTWO	wielkopolskie

Sporządzający sprawozdanie	mgr inż. 	
Autoryzacja	inż. 	

Data pomiarów: 02-09-2022

SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne
2. Parametry źródeł PEM
 - 2.1. Anteny sektorowe
 - 2.2. Anteny radioliniowe
3. Opis zestawu pomiarowego
 - 3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego
 - 3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza
 - 3.3. Dalmierz laserowy
 - 3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych
4. Podstawa prawna
5. Metodyka wykonywania pomiarów
6. Wyniki pomiarów
7. Stwierdzenie zgodności z wymaganiami

1. INFORMACJE OGÓLNE

Prowadzący Instalację	Towerlink Poland Sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4
Zlecniodawca	Axians Networks Poland Sp. z o.o., ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa
Przedstawiciel zlecniodawcy	
Miejsce instalacji anten	Wieża strunobetonowa
Miejsce instalacji urządzeń	Kontener techniczny
Nazwiska osób wykonujących pomiary	h, pracownik techniczny
Poinformowanie o pomiarach z min. 3-dniowym wyprzedzeniem	Nie dotyczy (w związku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695))
Data i godzina wykonania pomiarów	02-09-2022, 17:15-18:00
Temperatura otoczenia [°C]	19,4 - 19
Wilgotność względna [%]	38,2 - 39,3
Opady atmosferyczne	Brak opadów
Parametry badanego obiektu	Identyfikacja źródeł i parametrów technicznych na podstawie dokumentacji technicznej oraz na podstawie obserwacji i informacji udzielonych przez Zlecniodawcę
Inne źródła pól elektromagnetycznych	Stwierdzono występowanie źródeł pól elektromagnetycznych, pochodzących od operatora T-Mobile, które w zakresie badanych częstotliwości mogą bezpośrednio wpływać na wynik wartości mierzonej
Data opracowania	06-09-2022

2. PARAMETRY ŹRÓDEŁ PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych została przekazana przez zlecniodawcę.

2.1. Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania			kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]			24					
Warunki pracy			znamionowe					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy	Typ/producent anteny	Współrzędne geograficzne	Liczba anten	Azymut	Średni kąt pochylenia	Wysokość środka elektr. anteny	EIRP
-	[MHz]	-	-	-	[°]	[°]	[m n.p.t.]	[W]
1	2100/900	742266V02/ Kathrein	52°50'52,81"N 17°17'57,90"E	1	50	3,5/3,5	47,00	9127
2	2100/900	742266V02/ Kathrein	52°50'52,81"N 17°17'57,90"E	1	170	3,5/3,5	47,00	9127
3	2100/900	742266V02/ Kathrein	52°50'52,81"N 17°17'57,90"E	1	290	3,5/3,5	47,00	9127
4	1800	A264521R2V06/ Huawei	52°50'52,81"N 17°17'57,90"E	1	50	3,5	47,00	5228
5	1800	A264521R2V06/ Huawei	52°50'52,81"N 17°17'57,90"E	1	110	7	47,00	5228
6	1800	A264521R2V06/ Huawei	52°50'52,81"N 17°17'57,90"E	1	170	3,5	47,00	5228
7	1800	A264521R2V06/ Huawei	52°50'52,81"N 17°17'57,90"E	1	230	7	47,00	5228
8	1800	A264521R2V06/ Huawei	52°50'52,81"N 17°17'57,90"E	1	290	3,5	47,00	5228
9	1800	A264521R2V06/ Huawei	52°50'52,81"N 17°17'57,90"E	1	350	7	47,00	5228

2.2. Anteny radioliniowe

Charakterystyka promieniowania			kierunkowa						
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]			24						
Warunki pracy			znamionowe						
Lp.	Typ / producent anteny	Średnica	Azymut	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość pracy	Wysokość środka elektr. anteny	Moc wyjściowa nadajnika	Zysk energetyczny	EIRP
-	-	[m]	[°]	-	[GHz]	[m n.p.t.]	[dBm]	[dBi]	[W]
1	UKY 220 30/DC15/ Ericsson	0,9	66	52°50'52,81"N 17°17'57,90"E	23	49,0	17	44,7	1479,1
2	UKY 220 29/SC15/ Ericsson	1,0	231	52°50'52,81"N 17°17'57,90"E	18	50,0	17	41,0	631,0
3	UKY 230 42/14H/ Ericsson	0,6	231	52°50'52,81"N 17°17'57,90"E	80	50,0	18	50,5	7079,5

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test Solution typu NBM-550, nr seryjny E-0333 z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF9091 nr seryjny A-0107 pracującą w paśmie 80MHz – 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu pomiarowego wynosi 0,8 V/m. Świadectwo wzorcowania Nr LWIMP/P/038/22 z dnia 15 lipca 2022 r. wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechnika Wrocławska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 9967025. Świadectwo wzorcowania nr 1710/AH/20 wydane dnia 10 sierpnia 2020 r. Przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH'

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 14307386. Nr Świadectwa wzorcowania 2448/AM/20. Data wzorcowania 18.08.2020 r.

3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych

Współrzędne geograficzne pionów pomiarowych wyznaczane są za pomocą aplikacji GPS Coordintaes oraz za pomocą własnego oprogramowania do obliczania współrzędnych geograficznych.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.(Dz. U. 2022 poz. 1121)

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz.1973).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695).

Dokument DAB-18 "Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku, Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIARÓW

Pkt. 25 ppkt. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. 2022 poz 1121).

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo ochrony środowiska, pomiarów nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz użytkowych, w związku z obowiązującym obecnie stanem zagrożenia epidemicznego na terenie kraju.

6. WYNIKI POMIARÓW

Niepewność rozszerzona pomiaru składowej elektrycznej wynosi 50,2% przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartość wskazana przez miernik pola elektromagnetycznego jest wartością poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego, stosowane jest oznaczenie „pdg*”. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji i do obliczenia wyników WME i WMH przyjmuje się wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru jako dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wyników pomiarów

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E^2	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Wartość końcowa $E^{1,2}$	Wartość końcowa $H^{1,2}$	Wartość wskaźnikowa WME ³	Wartość wskaźnikowa WMH ⁴	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	GKP – az. 50°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°50'53,7"N 17°17'59,4"E
2	GKP – az. 50°	0,9	2	0,002	1,4	0,004	0,05	0,05	52°50'55,3"N 17°18'02,5"E
3	GKP – az. 50°	0,8	2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°50'58,1"N 17°18'07,8"E
4	GKP – az. 50°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°51'00,7"N 17°18'12,5"E
5	GKP – az. 50°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°51'02,9"N 17°18'16,9"E
6	GKP – az. 170°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°50'51,3"N 17°17'58,4"E
7	GKP – az. 170°	0,8	2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°50'49,2"N 17°17'59,1"E
8	GKP – az. 170°	0,8	2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°50'46,3"N 17°18'00,1"E
9	GKP – az. 170°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°50'43,1"N 17°18'01,1"E
10	GKP – az. 170°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°50'40,4"N 17°18'02,0"E
11	GKP – az. 170°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°50'37,3"N 17°18'03,2"E
12	GKP – az. 230°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°50'50,0"N 17°17'52,7"E
13	GKP – az. 290°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°50'53,5"N 17°17'54,6"E
14	GKP – az. 290°	0,8	2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°50'54,1"N 17°17'51,9"E
15	GKP – az. 350°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°50'53,6"N 17°17'57,6"E
16	GKP – az. 350°	0,8	2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°50'55,6"N 17°17'57,0"E
17	GKP – az. 350°	0,9	2	0,002	1,4	0,004	0,05	0,05	52°50'58,2"N 17°17'50,1"E
18	GKP – az. 350°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°50'59,6"N 17°17'55,6"E
19	GKP – az. 350°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°51'03,2"N 17°17'54,5"E

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E ¹	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Wartość końcowa E ^{1,2}	Wartość końcowa H ^{1,2}	Wartość wskaźnikowa WME ³	Wartość wskaźnikowa WMH ⁴	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
20	GKP – az. 350°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°51'05,6"N 17°17'53,7"E
21	GKP – az. 350°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°51'08,0"N 17°17'52,9"E
22	GKP – az. 66°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°50'53,7"N 17°18'00,8"E
23	GKP – az. 66°	0,8	2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°50'54,6"N 17°18'04,2"E
24	GKP – az. 66°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°50'57,2"N 17°18'13,1"E
25	GKP – az. 66°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°50'59,4"N 17°18'21,0"E
26	GKP – az. 110°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°50'52,2"N 17°18'01,2"E
27	GKP – az. 110°	0,8	2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°50'51,4"N 17°18'04,9"E
28	GKP – az. 110°	0,9	2	0,002	1,4	0,004	0,05	0,05	52°50'50,5"N 17°18'09,6"E
29	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°50'56,3"N 17°18'22,8"E
30	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°50'53,4"N 17°18'19,4"E
31	GKP – az. 110°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°50'49,4"N 17°18'15,0"E
32	GKP – az. 110°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°50'47,9"N 17°18'22,1"E
33	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°50'45,8"N 17°18'10,6"E
34	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°50'47,2"N 17°18'07,5"E
35	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°50'45,4"N 17°18'05,1"E
36	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°50'43,2"N 17°18'07,6"E
37	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°50'40,3"N 17°18'10,8"E
38	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°50'41,1"N 17°18'04,5"E
39	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°50'38,1"N 17°17'57,6"E
40	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°50'39,6"N 17°17'49,9"E
41	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°51'06,5"N 17°17'47,5"E

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona $E^{1,2}$	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Wartość końcowa $E^{1,3}$	Wartość końcowa $H^{1,3}$	Wartość wskaźni- kowa WME ⁴	Wartość wskaźni- kowa WMH ⁴	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
42	GKP – az. 231°	pdg*	0.3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°50'51,6"N 17°17'55,3"E

pdg* - poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszącej 0,8 V/m (<0.8 V/m) - wynik spoza zakresu akredytacji

1 oznaczenia: GKP - główny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna wartość chwilowa

3 wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru

4 wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru

5 dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania źródeł oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

7. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) określa zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, na podstawie rozpoznania źródeł pól e-m oraz w oparciu o wytyczne zleceńodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjęto wartości dopuszczalne składowej elektrycznej i magnetycznej wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjęto przyjęto maksymalną wartość chwilową zgodnie z pkt 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów w dniu 02-09-2022r. stwierdzono, że w obszarze pomiarowym nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych określonych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. poz. 1121) żadna z wartości wskaźnikowych WME i WMH nie przekracza wartości 1.

Załączniki:


1. Lokalizacja obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

W ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane są uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

ZAŁĄCZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU




Współrzędne geograficzne obiektu	
długość :	17°17'57,90"E
szerokość :	52°50'52,81"N

MOBI-TELEKOM LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodległości 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralną całość, nie może być powielane inaczej, jak w całości.

ZAŁĄCZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Rys.1 Lokalizacja pionów pomiarowych

